# Technische Daten // SRMB4/3-FW1-3B

Schraubprinzip | Durchgangsklemme
6 AnschlüsseDirektmontagemit Bezeichnung, beidseitig



| | |
|---|---|
| **Anschlussquerschnitte** | |
| eindrähtig (starr) min | 0.2 mm² |
| eindrähtig (starr) max | 4.0 mm² |
| feindrähtig (flexibel) min | 0.2mm² |
| feindrähtig (flexibel) max | 4.0 mm² |
| feindrähtig (mit Aderendhülse) min | 0.2 mm² |
| feindrähtig (mit Aderendhülse) max | 4.0 mm² |
| Klemmbereich min | 0.2mm² |
| Klemmbereich max | 4.0 mm² |
| **Isolierstoff** | |
| Material | PA 6.6 |
| Brennbarkeitsklasse | UL 94 V-2 |
| **Temperaturen** | |
| Einsatztemperatur | -40 - 105 °C |
| **Maße** | |
| Absolierlänge | 9.0 mm |
| Breite | 6.0 mm |
| Höhe | 23.0 mm |
| Länge | 32.6 mm |
| Lochabstand für Direktmontage | 25.5 mm |

# Technische Daten // SRMB4/3-FW1-3B

Schraubprinzip | Durchgangsklemme

6 AnschlüsseDirektmontagemit Bezeichnung, beidseitig

## FARBEN

BEIGE, ähnlich RAL 1019

BLAU, ähnlich RAL 5015

## ANSCHLUSSDIAGRAMM



## BESTELLDATEN

| Artikel Bezeichnung | Artikel Nummer | VPE |
|---|---|---|
| SRMB4/3-FW1-3B-BEIGE | 42344.2 | 50 |
| SRMB4/3-FW1-3B-BLAU | 42344.5 | 50 |

## ZUBEHÖR

| Artikel Bezeichnung | Artikel Nummer | VPE |
|---|---|---|
| Außenquerverbinder isoliert AQI2/6/11 | 492125.0 | 50 |
| Außenquerverbinder isoliert AQI3/6/11 | 492126.0 | 50 |
| Außenquerverbinder isoliert AQI4/6/11 | 492140.0 | 10 |
| Außenquerverbinder isoliert AQI10/6/11 | 492141.0 | 10 |

## NENNDATEN

| Nenndaten | UR | CSA | IEC |
|---|---|---|---|
| Nennspannung | 300 V | 300 V | 400 V |
| Nennstrom | 30 A | 25 A | 32 A |
| Nennleitergröße | AWG 22-12 | AWG 22-12 | 4.0 mm² |
| Bemessungsstoßspannung | | | 6 kV |
| Verschmutzungsgrad | | | 3 |