PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // SRMB4/6

Schraubprinzip | Durchgangsklemme
12 AnschlüsseDirektmontage



Anschlussquerschnitte	
eindrähtig (starr) min	0.2 mm²
eindrähtig (starr) max	4.0 mm²
feindrähtig (flexibel) min	0.2mm²
feindrähtig (flexibel) max	4.0 mm²
feindrähtig (mit Aderendhülse) min	0.2 mm²
feindrähtig (mit Aderendhülse) max	4.0 mm²
Klemmbereich min	0.2mm²
Klemmbereich max	4.0 mm²
Isolierstoff	
Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse	UL 94 V-2
Temperaturen	
Einsatztemperatur	-40 - 105 °C
Maße	
Absolierlänge	9.0 mm
Breite	6.0 mm
Höhe	23.0 mm
Länge	50.9 mm
Lochabstand für Direktmontage	43.8 mm

Technische Daten // SRMB4/6

Schraubprinzip | Durchgangsklemme
12 AnschlüsseDirektmontage

FARBEN

BEIGE, ähnlich RAL 1019

BLAU, ähnlich RAL 5015

ANSCHLUSSDIAGRAMM



BESTELLDATEN

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
SRMB4/6-BEIGE	42174.2	50
SRMB4/6-BLAU	42174.5	50

ZUBEHÖR

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	VPE
Außenquerverbinder isoliert AQI2/6/11	492125.0	50
Außenquerverbinder isoliert AQI3/6/11	492126.0	50
Außenquerverbinder isoliert AQI4/6/11	492140.0	10
Außenquerverbinder isoliert AQI10/6/11	492141.0	10
Schnellbezeichnung PSB6/50	494702.7	500

NENNDATEN

Nenndaten	UR	CSA	IEC
Nennspannung	300 V	300 V	400 V
Nennstrom	30 A	25 A	32 A
Nennleitergröße	AWG 22-12	AWG 22-12	4.0 mm²
Bemessungsstoßspannung			6 kV
Verschmutzungsgrad			3