

**Highlights**

2- bis 24-polig

Steckrichtung parallel zur Leiterplatte

Rastermaß 5.08 mm

Seitlich geschlossen

Anschlussquerschnitte

eindräftig (starr) min -

eindräftig (starr) max -

feindräftig (flexibel) min -

feindräftig (flexibel) max -

feindräftig (mit Aderendhülse) min -

feindräftig (mit Aderendhülse) max -

Maße

Bohrlochdurchmesser 1.4 mm

Werkstoffe

Kontaktstift Kupferlegierung

Isolierstoff

Material PA 6.6

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Temperaturen

Arbeitstemperatur (ohne mech. Belastung) -40 °C - 105 °C

Lagertemperatur -40 °C - 105 °C

Wellenlötverfahren

Löttemperatur, empfohlen 260 °C

Peaklötdauer, empfohlen 3-4 s

Reflowprozess

Löttemperatur, empfohlen -

Peaklötdauer, empfohlen -

Farben

GRÜN, RAL 6018

SCHWARZ, RAL 9011

BASALTGRAU, RAL 7012

KIESELGRAU, RAL 7032

LICHTGRAU, RAL 7035

HELLGRÜN, ähnlich RAL 6018

Farben nach RAL, Farbabweichungen sind produktionsbedingt. Sonderfarben sind möglich.

Zulassungsdaten

				
UseGroup	B	C	D	
Nennspannung	300 V	150 V	300 V	250 V
Nennstrom	15 A	15 A	10 A	12 A
Überspannungskategorie				III
Prüfspannung	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Verschmutzungsgrad				3

Passende Gegenstücke (Rastermaß 5.08 mm)

Stiftleisten/Anschlussklemmen

STLZ950-INV	AKZ950	AKZ955	AKZ1100	AKZ1110	AKZ1200	AKZ4951
-------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Bei Kombination von Steckverbindern mit unterschiedlichen Zulassungsdaten ist der geringere Wert gültig.

Zubehör

Abbildung	Bezeichnung	Artikelnummer
	Kodierstern CS2-5.0/5.08-ROT	Art.-Nr. 50000000024
	Trennelement SE-STL950-GRÜN	Art.-Nr. 50950000002

**Technische Daten // STLZ950/..G-5.08-H-GRÜN**

Rastermaß 5.08 mm

Bestelldaten (Rastermaß 5.08 mm)

Polzahl	Breite (mm)	Artikelbezeichnung	Artikelnummer	VPE
2	11.36	STLZ950/2G-5.08-H-GRÜN	50950025021 F	200
3	16.44	STLZ950/3G-5.08-H-GRÜN	50950035021 F	200
4	21.52	STLZ950/4G-5.08-H-GRÜN	50950045021 F	200
5	26.60	STLZ950/5G-5.08-H-GRÜN	50950055021 E	100
6	31.68	STLZ950/6G-5.08-H-GRÜN	50950065021 E	100
7	36.76	STLZ950/7G-5.08-H-GRÜN	50950075021 E	100
8	41.84	STLZ950/8G-5.08-H-GRÜN	50950085021 D	50
9	46.92	STLZ950/9G-5.08-H-GRÜN	50950095021 D	50
10	52.00	STLZ950/10G-5.08-H-GRÜN	50950105021 D	50
11	57.08	STLZ950/11G-5.08-H-GRÜN	50950115021 D	50
12	62.16	STLZ950/12G-5.08-H-GRÜN	50950125021 D	50
13	67.24	STLZ950/13G-5.08-H-GRÜN	50950135021 D	50
14	72.32	STLZ950/14G-5.08-H-GRÜN	50950145021 D	50
15	77.40	STLZ950/15G-5.08-H-GRÜN	50950155021 D	50
16	82.48	STLZ950/16G-5.08-H-GRÜN	50950165021 D	50
17	87.56	STLZ950/17G-5.08-H-GRÜN	50950175021 D	50
18	92.64	STLZ950/18G-5.08-H-GRÜN	50950185021 D	50
19	97.72	STLZ950/19G-5.08-H-GRÜN	50950195021 D	50
20	102.80	STLZ950/20G-5.08-H-GRÜN	50950205021 D	50
21	107.88	STLZ950/21G-5.08-H-GRÜN	50950215021 D	50
22	112.96	STLZ950/22G-5.08-H-GRÜN	50950225021 D	50
23	118.04	STLZ950/23G-5.08-H-GRÜN	50950235021 D	50
24	123.12	STLZ950/24G-5.08-H-GRÜN	50950245021 D	50



PTR HARTMANN

A Phoenix Mecano Company

Technische Daten // **STLZ950/..G-5.08-H-GRÜN**

Rastermaß 5.08 mm

Technische Zeichnung

