

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

10.0 mm boşluk

asansör tipi

Takma yönüne paralel kablo girişi

Kodlama yıldızı ile kodlama

Pim şeridine takmak için geçmeli kancalarla

Maks. 630V

**Tel Boyutları**katı min 0,2 mm<sup>2</sup>katı maks 4.0 mm<sup>2</sup>Örgülü(esnek) min 0,2 mm<sup>2</sup>Örgülü(esnek) maks 2,5 mm<sup>2</sup>Yüksük min ile mahsur 0,25 mm<sup>2</sup>Yüksük max ile mahsur 2,5 mm<sup>2</sup>**Boyutlar**

soyulmuş uzunluk 6,0 mm

**Malzemeler**

Kelepçe Pirinç

Vida Çelik

Temas yayı Bronz

**İzolasyon malzemesi**

Malzeme PA 6.6

yanıcılık sınıfı UL 94 V-0

**Sıcaklıklar**

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı ı -40 °C - 105 °C

**Dalga Lehimleme İşlemi**

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen -

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir -

Teknik Veriler // AK950/..-10.0-YEŞİ L

10.0 mm boşluk

**Yeniden Akış Süreci**

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

**Renkler**

Sİ YAH, RAL 9011

TAŞ GRİ , RAL 7032

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağ lı olarak renklerde farklılıklar olabilir.  
İ stek üzerine özel renkler.

**Derecelendirmeler**

| KullanımGrubu                   | B       | C       | D         |                                                      |
|---------------------------------|---------|---------|-----------|------------------------------------------------------|
| anma gerilimi                   | 300 V   | 150 V   | 300 V     | 630V                                                 |
| Anma akımı                      | 15 bir  | 15 bir  | -         | 12 bir                                               |
| Aşırı gerilim kategorisi        |         |         |           | III                                                  |
| Anma tel boyutu                 |         |         |           | dk maksimum                                          |
| - katı AWG 22-12 AWG 22-12      |         |         | AWG 22-12 | 0,5 mm <sup>2</sup> (5 A) 2,5 mm <sup>2</sup> (12 A) |
| - çok telli AWG 22-12 AWG 22-12 |         |         | AWG 22-12 | 0,5 mm <sup>2</sup> (5 A) 2,5 mm <sup>2</sup> (12 A) |
| tork                            | 0,50 Nm | 0,50 Nm | 0,50 Nm   | 0,50 Nm                                              |
| vida boyutu                     | M3      | M3      | M3        | M3                                                   |
| Test gerilimi                   | 1.60 kV | 1.30 kV | 1.60 kV   | 6,0 kV                                               |
| Kirlilik derecesi               |         |         |           | 3                                                    |

**Karşı Parç alar (Aralık 10.0 mm)**

Pin şeridi

STL950

STL975

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değ er geçerlidir.

**aksesuarlar**

| Figür                                                                               | atama                            | Makale numarası                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
|  | Kodlama Yıldızı CS1-5.0/5.08-RED | Sipariş Verisi: 50000000021     |
|  | Ayırma Elemanlı AK(Z)950 Serisi  | Sipariş Verileri: istek üzerine |
|  | Çekme emniyetli AK(Z)950 Serisi  | Sipariş Verileri: istek üzerine |

10.0 mm boşluk

## Sipariş Verileri (Aralık 10.0 mm)

| Kutup sayısı | Geniřlik (mm) | Makale Tanımlama     | Makale numarası | PU  |
|--------------|---------------|----------------------|-----------------|-----|
| 2            | 15.00         | AK950/2-10.0-YEŞİ L  | 50950020041 F   | 200 |
| 3            | 25.00         | AK950/3-10.0-YEŞİ L  | 50950030041 E   | 100 |
| 4            | 35.00         | AK950/4-10.0-YEŞİ L  | 50950040041 E   | 100 |
| 5            | 45.00         | AK950/5-10.0-YEŞİ L  | 50950050041 D   | 50  |
| 6            | 55.00         | AK950/6-10.0-YEŞİ L  | 50950060041 D   | 50  |
| 7            | 65.00         | AK950/7-10.0-YEŞİ L  | 50950070041 D   | 50  |
| 8            | 75.00         | AK950/8-10.0-YEŞİ L  | 50950080041 D   | 50  |
| 9            | 85.00         | AK950/9-10.0-YEŞİ L  | 50950090041 D   | 50  |
| 10           | 95.00         | AK950/10-10.0-YEŞİ L | 50950100041 D   | 50  |
| 11           | 105.00        | AK950/11-10.0-YEŞİ L | 5095010041 D    | 50  |
| 12           | 115.00        | AK950/12-10.0-YEŞİ L | 50950120041 D   | 50  |

## Teknik çizim

