

boşluk 3,81 mm

**Tel Boyutları**

katı min	0.14 mm ²
katı maks	1,5 mm ²
Örgüü(esnek) min	0.14 mm ²
Örgüü(esnek) maks	1,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,25 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1.0 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	7,0 mm
------------------	--------

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Vida	Bronz
Vida, flanş	Çelik
Temas yayı	Bronz

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-

Teknik Veriler // AKZ1710/..F-3.81-YEŞİ L

boşluk 3,81 mm

Renkler

YEŞİ L, RAL 6018

AÇIK GRİ , RAL 7035

AÇIK YEŞİ L, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D		
anma gerilimi	300 V	-	300 V	160 V	
Anma akımı	8 bir	-	8 bir	8 bir	
Aşırı gerilim kategorisi				III	
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- sağ lam AWG 28-16	-	-	AWG 28-16	0,5 mm ² (6 A)	1,5 mm ² (8 A)
- çok telli AWG 28-16	-	-	AWG 28-16	0,5 mm ² (6 A)	1,5 mm ² (8 A)
tork	0.25 Nm	-	0.25 Nm	0.25 Nm	
vida boyutu	M2	-	M2	M2	
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	2,5 kV	
Kirlilik derecesi				3	

Karşı Parçalar (Aralık 3,81 mm)






Pin şeridi

STLZ1550

STLZ1570

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Çekme emniyetli AK(Z)1550 Serisi	Sipariş Verileri: istek üzerine
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-3.5/3.81-L7.5	Sipariş Verisi: 50000000015
	Köprü 3 kutuplu, BR/3-3.5/3.81-L7.5	Sipariş Verisi: 50000000016
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-7.0/7.62-L7.5-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000018
	Köprü 2 kutuplu, açılı, BR/2-3.5/3.81-H-L7.5	Sipariş Verisi: 50000000029

boşluk 3,81 mm

Sipariş Verisi (Aralık 3,81 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	17.62	AKZ1710/2F-3.81-YEŞİ L	51710022021 F	200
3	21.43	AKZ1710/3F-3.81-YEŞİ L	51710032021 F	200
4	25.24	AKZ1710/4F-3.81-YEŞİ L	51710042021 F	200
5	29.05	AKZ1710/5F-3.81-YEŞİ L	51710052021 E	100
6	32.86	AKZ1710/6F-3.81-YEŞİ L	51710062021 E	100
7	36.67	AKZ1710/7F-3.81-YEŞİ L	51710072021 D	50
8	40.48	AKZ1710/8F-3.81-YEŞİ L	51710082021 D	50
9	44.29	AKZ1710/9F-3.81-YEŞİ L	51710092021 D	50
10	48.10	AKZ1710/10F-3.81-YEŞİ L	51710102021 D	50
11	51.91	AKZ1710/11F-3.81-YEŞİ L	51710112021 D	50
12	55.72	AKZ1710/12F-3.81-YEŞİ L	51710122021 D	50
13	59.53	AKZ1710/13F-3.81-YEŞİ L	51710132021 D	50
14	63.34	AKZ1710/14F-3.81-YEŞİ L	51710142021 D	50
15	67.15	AKZ1710/15F-3.81-YEŞİ L	51710152021 D	50
16	70.96	AKZ1710/16F-3.81-YEŞİ L	51710162021 D	50
17	74.77	AKZ1710/17F-3.81-YEŞİ L	51710172021 D	50
18	78.58	AKZ1710/18F-3.81-YEŞİ L	51710182021 D	50
19	82.39	AKZ1710/19F-3.81-YEŞİ L	51710192021 D	50
20	86.20	AKZ1710/20F-3.81-YEŞİ L	51710202021 D	50

Teknik çizim

