

**Öne Çıkanlar**

2 ila 12 kutup

2 ve 3 kutuplu modüller

Boşluk 5.08 mm

asansör tipi

PCB'ye paralel kablo girişi

Yüksek akım terminali

2,5 mm² kablolu 24 A**Tel Boyutları**katı min 0.14 mm²katı maks 2,5 mm²Örgülü(esnek) min 0.14 mm²Örgülü(esnek) maks 1,5 mm²Yüksük min ile mahsur 0,25 mm²Yüksük max ile mahsur 1,5 mm²**Boyutlar**

soyulmuş uzunluk 6,0 mm

PCB delik ç apı 1,3 mm

Malzemeler

Kelepçe Pirinç

Vida Çelik

Lehim sekmesi Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme PA 6.6

yanıcılık sınıfı UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı ı (mekanik yük olmadan) -40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı ı -40 °C - 105 °C

Teknik Veriler // AKZ350/..-5.08-V-GREEN-HC

Boşluk 5.08 mm

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen 260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir 3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı ı, önerilen -

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir -

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

AÇIK GRİ, RAL 7035

MAVİ, RAL 5015

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	19 bir	19 bir	10 A	24 A
Anma tel boyutu				dk maksimum
- katı AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² 2,5 mm ²
- çok telli AWG 22-12 AWG 22-12			AWG 22-12	0,5 mm ² 1,5 mm ²
tork	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm
vida boyutu	M3	M3	M3	M3
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	2.0 kV

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Köprü 2 kutuplu, yalıtımlı, BRI/2-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000006
	Köprü 3 kutuplu, yalıtımlı, BRI/3-5.0/5.08-AÇIK GRİ	Sipariş Verisi: 50000000007
	Köprü 2 kutuplu, BR/2-5.0/5.08-L7.0	Sipariş Verisi: 50000000008

Boşluk 5.08 mm

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.76	AKZ350/2-5.08-V-YEŞİ L-HC	50350020091 F	200
3	15.84	AKZ350/3-5.08-V-YEŞİ L-HC	50350030091 F	200
4	20.92	AKZ350/4-5.08-V-YEŞİ L-HC	50350040091 F	200
5	26.00	AKZ350/5-5.08-V-YEŞİ L-HC	50350050091 F	200
6	31.08	AKZ350/6-5.08-V-YEŞİ L-HC	50350060091 E	100
7	36.16	AKZ350/7-5.08-V-YEŞİ L-HC	50350070091 E	100
8	41.24	AKZ350/8-5.08-V-YEŞİ L-HC	50350080091 E	100
9	46.32	AKZ350/9-5.08-V-YEŞİ L-HC	50350090091 E	100
10	51.40	AKZ350/10-5.08-V-YEŞİ L-HC	50350100091 D	50
11	56.48	AKZ350/11-5.08-V-YEŞİ L-HC	50350110091 D	50
12	61.56	AKZ350/12-5.08-V-YEŞİ L-HC	50350120091 D	50

Teknik çizim

