



Öne Çıkanlar

Tel koruma tipi

İki lehimleme pimi ile

topraklama kelepçesi

2,5 mm² kablolu 24 A

Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	2,5 mm ²
Örgü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgü (esnek) maks	2,5 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	1,5 mm ²

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	zihin. 5.0 mm
PCB delik çapı	1,5 mm

Malzemeler

Kelepçe	Pirinç
Tel koruma	Paslanmaz çelik
Vida	Çelik

Sıcaklık aralıkları

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	217 - 245 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	60 saniye

Teknik Veriler // EK105/..DS-V

4,0 mm boşluk

Derecelendirmeler

	*			**	
Kullanılabilir mGrubu	B	C	D		
anma gerilimi	-	-	-		
Anma akımı	20 bir	20 bir	10 A	24 A	
Anma tel boyutu				dk	maksimum
- katı AWG 22-12 AWG 22-12				AWG 22-12	0,2 mm ²
- çok telli AWG 22-12 AWG 22-12				AWG 22-12	0,2 mm ²
tork	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm	0,50 Nm	
vida boyutu	M3	M3	M3	M3	
Test gerilimi	-	-	-		

* angelehnt an UL 1059 (XCFR2.E101811) ve CSA 22.2 No. 158 (XCFR8.E101811)

** angelehnt ve EN 60998

Sipariş Verileri (Aralık 4.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
1	4.00	EK105/1DS-V	50105018803 H	500

Teknik çizim

