

Teknik Veriler // SRD4-GV

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
4 Bağ lantı



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	4.0 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	4.0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	9,0 mm
Genişlik	6,0 mm
Uzunluk	58,5 mm
Yükseklik TS35 x 7,5	60.0 mm

ELEKTRİKSEL VERİ

Genel


Çapraz bağ lantı kanalları	1
----------------------------	---

RENKLER

	BEJ, benzer RAL 1019
	MAVİ , benzer RAL 5015

Teknik Veriler // SRD4-GV

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla
4 Bağ lantı

BAĞ LANTI ŞEMASI**Sİ PARİ Ş VERİ Sİ**

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SRD4-GV-BEJ	417048.2	100
SRD4-GV-MAVİ	417048.5	100

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Uç Plakası APG4	492586.2	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q2	492087.0	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q3	492088.0	50
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q4	492089.0	20
Çapraz Bağ lantı yalıtımsız Q10	492090.0	10
Son Durdurma ES35/K/ST	492828.0	50
Hızlı Etiketleme PSB6/50	494702.7	500

DEĞERLENDİRİMLER

	UR	CSA	IEC
Derecelendirmeler			
anma gerilimi			500 V
Anma akımı			32 bir
Anma tel boyutu	AWG 22-12	AWG 22-12	4.0 mm ²
Anma darbe gerilimi			6 kV
Kirlilik derecesi			3