

Teknik Veriler // SRMB2.5/3-FW1-3B

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

6 Bağ lantıDoğ rudan montajHer iki tarafta etiketli



Tel Boyutları

katı min	0,2 mm ²
katı maks	4.0 mm ²
Örgülü (esnek) min	0,2 mm ²
Örgülü (esnek) maks	4.0 mm ²
Yüksük min ile mahsur	0,2 mm ²
Yüksük max ile mahsur	2,5 mm ²
Sıkma aralığı min	0,2 mm ²
Sıkma aralığı maks	4.0 mm ²

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-2

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı	-40 - 105 °C
-------------------	--------------

Boyutlar

soyulmuş uzunluk	7,0 mm
Genişlik	5.0 mm
Yükseklik	23,0 mm
Uzunluk	29,6 mm
Uzunluk deliği doğ rudan montaj	22,5 mm

Teknik Veriler // SRMB2.5/3-FW1-3B

Vida Tipi | Terminal Bloğ u aracılığı ıyla

6 Bağ lantıDoğ rudan montajHer iki tarafta etiketli

RENKLER BEJ, benzer RAL 1019 MAVİ , benzer RAL 5015**BAĞLANTI ŞEMASI****Sİ PARİ Ş VERİ Sİ**

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
SRMB2.5/3-FW1-3B-BEJ	41352.2	50
SRMB2.5/3-FW1-3B-MAVİ	41352.5	50

AKSESUARLAR

Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI2/5/11	492032.0	50
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI3/5/11	492033.0	50
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI4/5/11	492044.0	10
Harici Çapraz Konnektör yalıtımlı AQI10/5/11	492045.0	10

DEĞERLENDİ RMELER

	UR		IEC
Derecelendirmeler			
anma gerilimi	300 V	300 V	400 V
Anma akımı	20 bir	20 bir	24 A
Anma tel boyutu	AWG 22-12 AWG 22-12		2,5 mm ²
Anma darbe gerilimi			6 kV
Kirlilik derecesi			3