

Teknik Veriler // STL955/..-5.0-OL-GREEN

PTR HARTMANN
A Phoenix Mecano Company

5,0 mm boşluk



Öne Çıkanlar

2, 3 ve 4 kutuplu

Versiyon ortogonal sol

5,0 mm boşluk

Tel Boyutları

katı min	-
katı maks	-
Örgülü (esnek) min	-
Örgülü (esnek) maks	-
Yüksük min ile mahsur	-
Yüksük max ile mahsur	-

Boyutlar

PCB delik çapı	1,6 mm
----------------	--------

Malzemeler

Kontak pimi	Pirinç
-------------	--------

İzolasyon malzemesi

Malzeme	PA 6.6
yanıcılık sınıfı	UL 94 V-0

Sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)	-40 °C - 105 °C
Mağaza sıcaklığı	-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	260 °C
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen	-
Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir	-



Teknik Veriler // STL955/..-5.0-OL-GREEN

5,0 mm boşluk

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler



Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	-	300 V	250 V
Anma akımı	12 bir	-	10 A	9 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	-	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.0 mm)

Terminal Bloğu

AK955	AK950	AK1100	AK1110	AK4951	AK3950
-------	-------	--------	--------	--------	--------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS3-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000025

Sipariş Verileri (Aralık 5.0 mm)

Kutup sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	10.00	STL955/2-5.0-OL-YEŞİL	50955025061 D	50
3	15.00	STL955/3-5.0-OL-YEŞİL	50955035061 D	50
4	20.00	STL955/4-5.0-OL-YEŞİL	50955045061 D	50

Teknik Veriler // **STL955/..-5.0-OL-GREEN**

5,0 mm boşluk

Teknik çizim

