

**Öne Çıkanlar**

2 ila 24 kutup

Yatay pim şeridi

Boşluk 5.08 mm

Kapalı uçlar

Çift katmanlı pin şeridi

Tel Boyutları

katı min

-

katı maks

-

Örgülü (esnek) min

-

Örgülü (esnek) maks

-

Yüksük min ile mahsur

-

Yüksük max ile mahsur

-

Boyutlar

PCB delik çapı

1,4 mm

Malzemeler

Kontak pimi

Bakır alaşımı

İzolasyon malzemesi

Malzeme

PBT

yanıcılık sınıfı

UL 94 V-0

sıcaklıklar

Çalışma sıcaklığı (mekanik yük olmadan)

-40 °C - 105 °C

Mağaza sıcaklığı

-40 °C - 105 °C

Dalga Lehimleme İşlemi

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

260 °C

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

3-4 sn

Yeniden Akış Süreci

Lehimleme sıcaklığı, önerilen

-

Pik lehimleme süresi, tavsiye edilir

-

Teknik Veriler // **STLZ970/..G-5.08-H-YEŞİL**

Boşluk 5.08 mm

Renkler

YEŞİL, RAL 6018

TAŞ GRİ, RAL 7032

AÇIK YEŞİL, benzer RAL 6018

RAL'a göre renkler, üretim koşullarına bağlı olarak renklerde farklılıklar olabilir.
İstek üzerine özel renkler.

Derecelendirmeler

Kullanım Grubu	B	C	D	
anma gerilimi	300 V	150 V	300 V	250 V
Anma akımı	15 bir	15 bir	10 A	12 bir
Aşırı gerilim kategorisi				III
Test gerilimi	1.60 kV	1.30 kV	1.60 kV	4.0 kV
Kirlilik derecesi				3

Karşı Parçalar (Aralık 5.08 mm)

Pin Şeridi/Terminal Bloğu

STLZ950-INV	AKZ950	AKZ955	AKZ1100	AKZ1110	AKZ1200	AKZ4951
-------------	--------	--------	---------	---------	---------	---------

Farklı kabul verilerine sahip konektörlerin kombinasyonunda, düşük değer geçerlidir.

aksesuarlar

Figür	atama	Makale numarası
	Kodlama Yıldızı CS2-5.0/5.08-RED	Sipariş Verisi: 50000000024
	Yan duvar ve/veya Ara Parça SW/SE-STL970-YEŞİL	Sipariş Verisi: 50970000000
	Ayırma Elemanı SE-STL950-YEŞİL	Sipariş Verisi: 50950000002

Boşluk 5.08 mm

Sipariş Verileri (Aralık 5.08 mm)

Direk Sayısı	Genişlik (mm)	Makale Tanımlama	Makale numarası	PU
2	17.78	STLZ970/2G-5.08-H-YEŞİL	50970025021 E	100
3	22.86	STLZ970/3G-5.08-H-YEŞİL	50970035021 E	100
4	27.94	STLZ970/4G-5.08-H-YEŞİL	50970045021 E	100
5	33.02	STLZ970/5G-5.08-H-YEŞİL	50970055021 D	50
6	38.10	STLZ970/6G-5.08-H-YEŞİL	50970065021 D	50
7	43.18	STLZ970/7G-5.08-H-YEŞİL	50970075021 D	50
8	48.26	STLZ970/8G-5.08-H-YEŞİL	50970085021 D	50
9	53.34	STLZ970/9G-5.08-H-YEŞİL	50970095021 D	50
10	58.42	STLZ970/10G-5.08-H-YEŞİL	50970105021 D	50
11	63.50	STLZ970/11G-5.08-H-YEŞİL	50970115021 D	50
12	68.58	STLZ970/12G-5.08-H-YEŞİL	50970125021 D	50

Teknik çizim

